

Bauder Burkolit Plus

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Bitumen-Voranstrich auf Lösemittelbasis schnelltrocknend
	kaltstreich-, roll- und spritzbar / frostunempfindlich
	entspricht DIN 18533 - 2
	nicht für Innenräume geeignet
Artikel Nummer	7504 0015

Lieferform	Hobbock 30 l
Lagerfähigkeit	12 Monate bei + 5°C bis + 35°C im geschlossene Gebinde
Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	+5°C
Basis	lösemittelhaltiges Bitumen
Konsistenz	flüssig
Max. Gehalt VOC im Produkt	450 g/l
Trocknungszeit bis Staubtrocken	< 60 Minuten, je nach Witterung und Untergrund bei erhöhtem Auftrag bzw. Temperaturen < 15° C ggfs. länger
Verbrauch	ca. 300 g/m ²
Giscode	BBP 30
UFI-Code	507Y-47X1-WY64-CY0P

Bitumen-Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Burkolit Plus wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Außerdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Ein erhöhter Auftrag oder kühlere Temperaturen können zu längeren Trocknungszeiten führen. Es darf erst weiter gearbeitet werden, wenn das Produkt vollständig ausgehärtet ist.

Bei stark saugfähigen Untergründen, welche die Eigenschaft besitzen das Material komplett aufzunehmen und ggfs. in den Innenraum zu leiten, darf nur mit Kleinstmengen und Bürstenauftrag gearbeitet werden oder es muss ggfs. auf die lösemittelfreie Emulsion gewechselt werden.

Nicht für Innenräume oder z.B. Baugruben geeignet, da lösemittelhaltig.