

Bauder Schaumkleber

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung	Verklebung von geeigneten Dämmstoffen auf Untergründen wie BauderTEC KSD DUO, bestreuten Bitumenbahnen oder BauderPIR
Lieferform	Karton mit 12 Dosen a. 800 ml
Artikel Nummer	7536 0000

Material	Klebstoff auf Basis von Polyurethan und Diisocyanate, Diphenylmethan 4,4'
Farbe	gelblich
Aushärtezeit	mit Feuchtigkeitszugabe je nach Witterung zwischen 20 Minuten und einigen Stunden
Verbrauch	je nach Windsogberechnung nach DIN EN 1991-1-4 z.B. 4 Streifen/m ² a. 25 ml je Meter Raupe
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagerung	12 Monate bei +10°C bis +20°C im geschlossenen Gebinde 6 Monate bei -10°C bis +40°C im geschlossenen Gebinde
GISCODE	PU 80

Bauder Schaumkleber nach Vorgaben der Windsogberechnung streifenweise auf dem Untergrund auftragen und Dämmstoffplatten einlegen. Dämmstoffplatten bis zum Aushärten des Schaumklebers nicht betreten. Die offene Zeit des Schaumklebers darf nicht überschritten werden, siehe Dosenaufdruck.

Der Kleber ist feuchtigkeitsaushärtend. Ein Anfeuchten der aufgetragenen Kleberraupe ist daher je nach Witterung notwendig – zuvor Selbstversuch durchführen. Kleberreste mit geeignetem Reiniger entfernen.

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Xn, Gesundheitsschädlich, F+ Hochentzündlich

Verpackungsetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.