

# Photovoltaik-System, Kunststoffabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

---

Photovoltaik:

**BauderSOLAR UK FD**

---

Oberlage (mechanisch befestigt):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20**

---

Linienentwässerung (optional, nicht  
abgebildet):

**BauderPIR T LES**

---

Dämmstoff (mechanisch befestigt):

**BauderPIR FA**

---

Dampfsperre (geschweißt):


**BauderFLEX DNA**

---

Voranstrich:

**Burkolit V**

---



Systemaufbau: BG\_PIR-FA\_T\_01\_PVFD

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

---

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))