

## Extensive Dachbegrünung, Bitumenabdichtung, BauderPIR Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton

---

Dachbegrünung:

**Bauder Extensiv (75 kg/m<sup>2</sup>)**

---

Oberlage (geschweißt):

**BauderPLANT E**

---

Erste Lage (geschweißt):

**BauderTHERM UL 50**

---

Linienentwässerung (optional, nicht abgebildet):

**BauderPIR T LES**

---

Dämmstoff (geklebt):

**BauderPIR T (Gefälle)**

---

Dämmstoffkleber:

**Bauder Schaumkleber**

---

Dampfsperre (geschweißt):


**Bauder Super AL-E PLUS**

---

Voranstrich:

**Burkolit V**

---



Systemaufbau: BP\_PIR-TG\_P\_01\_G75

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

### Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.de](http://www.flachdach-navigator.de))

---